

# ВНИМАНИЕ!

## Камеры дезинфекционные ПАРОФОРМАЛИНОВЫЕ

**Камеры дезинфекционные** предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях для дезинфекции и дезинсекции **пароформалиновым и паровоздушным методами** одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей, а также книг, архивной документации и прочих вещей.

Камеры электрические автономные имеют собственный источник пара, а сетевые функционируют на объектах с централизованным пароснабжением.

В учреждениях здравоохранения, не имеющих централизованного пароснабжения, для пароснабжения дезинфекционных камер водяным насыщенным паром используется **парогенератор** (экологически чистый источник пара по сравнению с паровыми котлами, работающими на твердом топливе).

Управление камерой автоматическое, полуавтоматическое и ручное в зависимости от модели.

ООО «Медтех» также предлагает:

♦ **Установку дезинфекционно-душевую ДДА** на шасси ГАЗ-3308 для помывки людей и дезинфекции (дезинсекции) одежды в полевых условиях.

♦ **Установки дезинфекционные ДА-6 и ДА-10** на шасси автомобилей высокой проходимости УАЗ-33036 или ГАЗЕЛЬ «Соболь» для дезинфекции (дезинсекции) одежды и имущества в полевых условиях.

♦ **Устройство ветеринарное дезинфекционное УВД-1** (дезавтомобиль) для ветобработки животных в полевых условиях, дезинфекции и дезинсекции объектов захоронения отходов животноводства, территорий рынков, а также для мойки и обеззараживания транспортных средств после перевозки животных, продуктов и сырья животного происхождения.



ВФЗ-1,5/1

КВФ-5/2,6

ВФЗ-2/0,9

ВФС-3/2,1

ПЭЛ-100

### Характеристики

	Камеры дезинфекционные электрические (автономные)					Камеры дезинфекционные (сетевые)		Парогенератор
	ВФЗ-1,5/1	ВФЗ-2/09	ВФЗ-2/1,4	КВФ-5/2,6	КВФ-3/2,1	ВФС-2/1,4	ВФС-3/2,1	ПЭЛ-100
<b>Габаритные размеры камеры, мм</b>								
длина	1654	1390	1900+8	2350+10,5	2570+10	1830+8	2520+10	1200
ширина	1027	995	1674+8	2170+10,5	1674+8	1674+8	1674+8	600
высота	1700	2150	2500+10	2050+10,5	2500+10	2500+10	2500+10	1600
<b>Внутренние размеры камеры, мм</b>								
длина	1297	1310	1500+8	1800+9,5	2200+8	1500+8	2200+8	
ширина	787	710	950+3	1400+8,5	950+3	950+3	950+3	
высота	1470	1950	1600+8	1900+9,5	1600+8	1600+8	1600+8	
Площадь пола, м <sup>2</sup>			1,4	2,6	2,1	1,4	2,1	
Рабочий объем, м <sup>3</sup>	1,4	1,89	2,3	5	3,3	2,1	3,3	
Рабочая температура внутри камеры			от 40 до 98° С	от 40 до 98° С	от 40 до 98° С	от 40 до 98° С	от 40 до 98° С	
Масса, не более, кг	400	700	800	2000	1100	1300	1600	400
Род тока	переменный трехфазный							переменный
Напряжение, В	380 (220 В по заказу)	380 (220 В по заказу)	380		380	380	380	380
Частота, Гц	50	50	50		50	50	50	50
Потребляемая мощность, не более, кВт	7,5	12	28		35	1,5	1,5	85

606440, г. Бор Нижегородской области, ул. Фрунзе, д. 109, офис 56,  
тел.: 8-905-667-17-01, email: pnn@sandy.ru, pnn-cmp@mail.ru